

תאריך _____ מס' תיק רישוי _____

פריט רישוי 4.8 – כספת - הצהרה עבור המשטרה - נספח א'

1. יצרן / ספק הכספת יצהיר שהכספת עומדת בתנאי המפרט הבא:

א. **משקל** : משקלה לא יפחת מ 250 - ק"ג.

ב. **חומרים ומבנה**

א. דפנות הכספת, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן:

1) פח חיצוני בעובי 5 מ"מ: פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

2) בין הפחים תהיה יציקת בטון ב' - 400.

ב. סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ 70 מ"מ.

ג. סה"כ עובי כולל של הדלת לא יפחת מ 65 מ"מ (לא כולל את בית מערכת הברזים).

ד. בגוף הכספת תיבנה מדרגה מבוטנת אשר תמנע את דחיפת הדלת פנימה.

ה. בית הברזים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

ו. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

ז. פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת תהיה משוקעת.

ח. הצירים יהיו חרוטים ומרוחקים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. **חורים ופתחים**

במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן:

▪ החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת, בתקררה או באחת הדפנות.

▪ אורך החריץ לא יעלה על 250 מ"מ.

▪ רוחב החריץ לא יעלה על 40 מ"מ. במידה ורוחב החריץ הוא מעל ל 25 מ"מ, יש להתקין שרוול מחורץ לתוך חלל הכספת. השרוול יהיה עשוי מפח בעובי 3 מ"מ לפחות.

▪ החריץ יותקן בשיפוע.

ד. **ברזים ונעילה**

א. בכספת יותקן מנגנון ברזים המונה לפחות שני ברזים קבועים ושני ברזים נעים ע"י ידית הפעלה.

ב. בכספת שגובהה הוא מעל 60 ס"מ, יותקנו ברז עליון וברז תחתון, בנוסף לאמור בסעיף הקודם.

ג. קוטר הברזים לא יפחת מ- 30 מ"מ.

ד. יותקן מנעול צרופים או מנעול דיגיטלי ומנעול כפול שיניים בעל תו תקן.

ה. המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרוחק לדופן הפנימית של הדלת.

ו. במנגנון יהיו שתי מלכודות זכוכית המגינות על המנעולים בפני פריצה.

ז. המרחק בין שני המנעולים לא יפחת מ 20 ס"מ.

ב. **עיגון הכספת**

1. עיגון לרצפה בעובי של לפחות 10 ס"מ מבטון מזויין ב' – 300.

2. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 עוגני חץ או 4 ברגי ג'מבו (עוגן) בקוטר 12 מ"מ ובאורך 16 ס"מ לפחות.

אני מצהיר בזאת שהכספת עומדת במפרט לעיל:

חתימה

מספר זהות

שם פרטי ושם משפחה יצרן/ספק

עיר ללא הפסקה