

**הנחיות להצבת שילוט בעיר
תל-אביב-יפו-
מהדורה 2016**

1. כללי

1.1 דבר ראש העיריה

בחזות העיר ורחובותיה. עם השלמתם - בחלוף עשור מיום פרסום הנחיות השילוט תל אביב-2010, מובאת בפניכם חוברת עדכון להנחיות השילוט, המגיבה לצרכי המציאות המשתנים, לעדכוני חקיקה, ולפיתוחים טכנולוגיים הניכרים בתחום.

כולי תקווה כי תמצאו בחוברת המובאת בפניכם את כל המידע הדרוש, וכי ההנחיות ישרתו את כל תושבי העיר ובעלי העסקים הפועלים בה באופן מיטבי.

שילוט הוא אמצעי חיוני לתקשורת במרחב הציבורי.

מרכיבי השילוט השונים, החל בתמרורים ובשילוט הורייה, וכלה בשילוט עסקים ופרסום, מצטרפים לכדי מרכיב משמעותי בחזות העיר ואף משפיעים על אופן תפקודה. דווקא משום כך נדרשת תשומת לב מיוחדת לקביעת כללים ברורים להצבת שילוט, שיבטיחו שהם לא יהפכו לרעש תקשורתי צורם.

בשנים האחרונות עשתה עיריית תל אביב-יפו כברת דרך בתחום מדיניות השילוט ויישומה: פונו מאות מתקני פרסום ישנים מפאתי העיר, הוסרו שלטי קבלנים שהתנוססו מעל מגדלי מגורים, נקבעו כללים ברורים להצבת שילוט בתי עסק, עודכן חוק העזר- שילוט, וחלקיה השונים של העיר חוברו ברשת הולכת ומתרחבת של שלטי הכוונה והתמצאות.

בזכות מהלכים אלו, שחלקם עמדו במבחנים משפטיים לא פשוטים, ניכר שיפור משמעותי

שילוט בחזית מבנה עם כרכוב (קרניז) בנוי	2.2.3	
שילוט ברחוב עם קולונדה מסחרית רציפה כללי	2.2.4	1.
שילוט על גבי סוכך (מרקיז) דבר ראש העיריה	2.2.5	1.1
שילוט ברום מבנה (תחום מעקה הגג) מבוא:	2.2.6	1.2
שילוט במסכי LED מטרות:	2.2.7	1.3
שילוט חניונים הגשת בקשה לרישיון שילוט:	2.3	1.4
שילוט פרסומי הליך קבלת הרישיון	3	1.5
שילוט על גבי קירות עוורים: הנחיות כלליות למיקום ולעיצוב השילוט	3.1	1.6
שילוט זמני על גבי מבנים במסגרת היתר שיפוט שילוט שאסורה הצגתו	3.2	1.6
שילוט על גדרות אתרי בנייה שילוט לבתי עסק	3.3	2
שילוט על גבי גשרים שילוט על חזיתות בתי עסק בקומת הקרקע	3.4	2.1
שילוט במסכים אלקטרוניים שילוט ראשי על חזית בית עסק, במבנה רגיל	3.5	2.1.1
שילוט על חזית הבנויה בקירות מסך: שילוט ראשי על חזית בית עסק, במבנה לשימור	3.6	2.1.2
שילוט גג שילוט "דגל"	3.7	2.1.3
מתקני שילוט הנשקפים לנתיבי איילון שילוט על חלונות ראוה/ארגזי תצוגה:	3.8	2.1.4
שילוט בתחנות דלק שילוט שלא על בית העסק	3.9	2.2
שילוט ברחוב בקומת הקרקע בתי עסק ללא חזית לרחוב בקומת הקרקע		2.2.1
שילוט בחזית מבנה עם גגון בקומת הקרקע		2.2.2

מבוא:

ההנחיות להצבת שילוט בעיר תל-אביב-יפו נגזרות מחוק העזר¹ לתל-אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג-1992 והן מרחיבות ומפרטות אותו.

1.2 מטרות:

מטרת ההנחיות היא לקבוע עקרונות והוראות להצבת שילוט בעיר אשר יבטיחו:

- גישה שוויונית ואחידה בהצבת שילוט
- שמירה על האופי האדריכלי של חוצות העיר ובנייניה.
- התאמה עיצובית לשילוט הקיים ולסביבה.
- שמירה על כללי בטיחות למען שלום הציבור.
- איזון בין צורכי המפרסמים לרווחת הציבור.

"הצבת שלטים ברחובות העיר מחייבת קבלת רישיון והטעם לדבר נהיר וברור.

השמירה על יופי החוצות ועל איכות החיים של תושבי המקום מחייבת פיקוח קפדני על המיקום והאופן בו מוצבים שלטים ומודעות ומספרם, וכל זאת בהתאם למדיניות שנקבעה אשר במסגרתה נערך האיזון הראוי בין השמירה על איכות הסביבה לבין שיקולים מסחריים וצרכניים של החברה וגורמים שונים בתוכה.

¹ את חוק העזר לתל-אביב-יפו (שילוט), התשנ"ג-1992 ניתן לראות באתר האינטרנט של העירייה בכתובת:.....

הצבת שלטים בלא קבלת רישיון כמוה כעשיית דין עצמית שאין להתירה בשום שלב, גם אם למבקש ההיתר טענות כבדות משקל כנגד פעולתה של הרשות בעניינו".

בית המשפט העליון בשבתו כבג"צ.

1.3 הגשת בקשה לרישיון שילוט:

הצבת שלטים בעיר מחייבת קבלת רישיון מוועדת השילוט ותשלום אגרת שילוט כחוק. הצבת שילוט תבוצע לאחר אישור הבקשה בוועדת השילוט, קבלת רישיון שילוט ותשלום אגרת השילוט כחוק. אין להציב שילוט טרם קבלת רישיון להצבתו.

הבקשה לרישיון שילוט תכלול:

1. פירוט שם המבקש וכתובתו.
2. צילום עדכני של חזית המבנה או המקום בו מבוקש השלט.
3. הדמיה או המחשה של השילוט המבוקש על רקע צילום המבנה או המקום.
4. טופס בקשה הכולל את פרטי השלט, תוכנו, סוג, מידותיו, מיקומו ואופן הצבתו. בטופס יש לציין מתוקף אילו הנחיות מבוקש הרישיון.
5. בשילוט חוצות ובשלטים ששטחם מעל 10 מ"ר יצורפו לבקשה:
 - הצהרת מהנדס על אחריותו לבטיחות המתקן והשלט.
 - התחייבות לביצוע פוליסת ביטוח כלפי צד שלישי.

○ שילוט המבוקש על גבי מתקן שגודלו מעל 1.2 מ"ר יחויב בהוצאת היתר בניה טרם הקמתו⁽¹⁾, כמתחייב בחוק.

6. דרישות נוספות מתוקף סוג השלט המבוקש יפורטו בפרק ההנחיות הרלוונטי.
7. במתחים ייחודיים כגון: בית עסק הנכלל במתחם מסחרי המנוהל על ידי חברה משותפת מרכזים מסחריים, ובמתחמי בילוי - נדרש אישור הנהלת המקום בכתב על גבי טופס הבקשה.
8. על פי דרישת הוועדה יצרף המבקש מסמכים נוספים, כגון: רישיון עסק, היתר בניה, פרטי ביצוע או כל נתון נוסף הנדרש לבחינת הבקשה.

בקשות לקבלת רישיון לשילוט יש להגיש למחלקת השילוט באגף גביית אגרות ודמי שירותים, מרכז השירות (יחידת השילוט) - בניין העירייה, קומה (1-) טלפון: *3013, פקס: 03-5216046

9. קבלת קהל: ימים א'-ד' בשעות 08:00 - 18:00, יום ה' בשעות 08:00 - 15:00

⁽¹⁾ מתוקף תקנה 14 בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), ותקנה 9 בתיקון לתקנות, התשע"ו-1016.

1.4 הליך קבלת הרישיון

לאחר אישור הועדה מקצועית לשילוט וקביעת תנאי הרישיון, ימסרו למבקש פירוט השלטים שאושרו, מידותיהם ושובר לתשלום האגרה. לתשומת לבכם:

1. הרישיון יהיה בתוקף רק לאחר תשלום אגרת השילוט והטבעת חותמת הקופה המאשרת תשלום האגרה.
2. התקנת השלט תתבצע רק לאחר הסרת השילוט הקיים או כל שלט קודם שאינו כלול ברישיון, לרבות ארגזי תאורה ואביזרים נלווים, וכן תיקון הקירות נושאי השילוט.
3. תשלום שובר אגרת שילוט אינו מהווה אישור להצבת השלט ואין להציב כל שלט ללא רישיון שילוט תקף. שלטים שרישיונם פג או בוטל יוסרו לאלתר.

1.5 תוקף הרישיון

1. רישיון לשלט יפוג ב-31 - בדצמבר של השנה שבה הוא ניתן, אלא אם צוין ברישיון מועד אחר.
2. אם הוצא הרישיון לשלט לאחר 31 באוגוסט של השנה, והשלט לא הותקן טרם הוצאת הרישיון, תשלום מחצית האגרה השנתית שנקבעה.
3. אם הסיר בעל השלט, לפי דרישת העירייה, את השלט לפני האחד ביולי של השנה, תשלום מחצית האגרה השנתית שנקבעה.

4. רישיון השילוט יפקע לאחר 3 חודשים בכל מקרה של אי התקנת השלט.

1.6 הנחיות כלליות למיקום ולעיצוב השילוט

מיקום שילוט

הצבת השילוט תיעשה באופן שלא יהווה כל הפרעה לדיירים, לעסקים שכנים, או למשתמשי הדרך.

עיצוב השילוט

השילוט יעוצב על ידי איש מקצוע, ויבוצע מחומרים העמידים לתנאים אקלימיים משתנים. רכיבים מברזל ופלדה יהיו מגולוונים.

השלט יתוכנן בהתאמה לאופי השילוט השכן, ולמקובל בסביבה, מבחינת מיקומו, גובהו, צורתו, גודלו, ומכל בחינה ויזואלית אחרת.

תאורה

בשילוט בתי עסק לא תותר הצבת גופי תאורה חיצוניים. גופים חיצוניים יותרו בשילוט חוצות בלבד, בהיעדר כל אפשרות אחרת להארת השלט, ובשיקול דעת ועדת השילוט, לאחר שהשתכנעה שהתאורה לא תיצור הפרעה במרחב הציבורי. ועדת השילוט עשויה לקבוע הגבלה על שעות פעילות השלט ועל עוצמת ההארה.

בכל מקרה, התקנת מערכות חשמל ותאורה ותחזוקתם השוטפת יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לחוק, באחריות מלאה של המבקש לבטיחותם, זאת ללא קשר לסוג השלט.

שפת השילוט

○ לידעתכם - חוק עזר - שילוט תל אביב-יפו מחייב שילוב השפה העברית במסגרת השלט.

תחזוקה ואחריות לפינוי

○ באחריות המבקש להבטיח תחזוקה נאותה של השלט והמתקן הנושא, במידה שקיים (לרבות סוכך, או כל אלמנט אחר עליו מוצב השלט) - לכל משך תקופת הצבתו, ולהסירו בתום תקופת הרישיון, או בכל מקרה של הפסקת פעילות העסק בכתובת הבקשה. הסרת השלט תכלול פירוק המתקן, האביזרים הנלווים - ופינויים. לידעתכם - העירייה רשאית לפרק שלט שאינו מתוחזק כנדרש, אם בעל העסק לא יעשה זאת.

1.5 שילוט שאסורה הצגתו

לא ינתן רישיון לשלט, אם פרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק, או אם לדעת ראש העירייה השלט פוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו, או אם השלט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבניה.

1. שילוט הגורם סכנה, מסתיר תמרורים או שילוט חיוני אחר, מהווה מפגע בטיחותי, תעבורתי או חזותי כלפי משתמשי הדרך, השכנים או הסביבה (תאורה, רעש וכד')
2. שלט הפוגע בנגישות - מהווה מחסום לדלתות, לחלונות או ליציאת חרום, המותקן על דרגועים, על מעליות, על מתקני תשתית, על

עמודי תאורה, על עמודי שילוט כגון תמרורים או רמזורים, על אנטנות, על ארובות, או במקום המונע גישה למרחב הציבורי או לאזור הדרוש לצורכי מילוט או כיבוי אש.

3. שלט בשטח ציבורי, לרבות מדרכה, מעקות בתחום הדרך, אלא אם ניתן היתר מיוחד לכך, או אם השילוט מוצב על ידי זכיון עירוני, במסגרת מכרז השילוט העירוני.

4. שלט על רכב חונה.

5. שלט תלת ממדי

6. שלט המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד (למעט המקרים המפורטים בהמשך בפרקים 2.11 ו-2.2)

7. שילוט ברום מגדלים המיועדים למגורים, למעט בתקופת הקמת המבנה, מתוקף היתר בניה או שיפוץ, כמפורט להלן בפרק 3.2.

8. שילוט שעל פי החלטת ועדת השילוט פוגע בחזות המבנה, או מסתיר מרכיבים אדריכליים כגון פתחים, חלונות, עמודים, כרכובים, קשתות וכיו"ב.

9. שלט מעל שלט, למעט במקרים חריגים ובשיקול דעת ועדת השילוט.

10. שילוט על מרפסות או בקומות בניין מעל קומת הקרקע, אלא אם יועד לו מקום בהיתר.

11. שילוט מסחרי על מבנה ציבורי, למעט שילוט לעסק הפועל במבנה ברישיון.

12. שילוט פרסומי על בית עסק, למעט שלט נתון חסות, לצורך פרסום מוצרים הנמכרים במקום, או שרותים הניתנים בו, ובלבד שהשלט לא יתפוס מעל מחצית ממסגרת השלט (בכל

מסגרת שלט), והשטח הנותר ישמש לציון שם בית העסק.

13. שילוט פרסומי המוצב על גבי מתקן עצמאי נושא, אלא כמתקן דרך בתחום זכות דרך (המוצב על ידי זכיון עירוני), או בהתאמה לתקנות הדרכים-שילוט לנת"א.

14. שילוט שאינו מקובע כראוי, לרבות שלטי בד, סרטים, דגלים, למעט לזמן קצוב, בשיקול דעת ועדת השילוט.

15. שילוט שעשוי מבלון קבוע המחובר לקרקע, אלא אם ניתן אישור ועדת השילוט לשימוש קצר-מועד וקצוב לאירוע חד פעמי.

16. ציורי קיר אמנותיים שלא לצורכי פרסום יידונו ע"י האגף לתרבות ולאמנות בעיריית תל אביב-יפו.

2.

שילוט לבתי עסק

שילוט על בתי עסק יותר לציון שם בית העסק הפועל בו, בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

שילוט בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 2.2.

יותר על חזית בית העסק בלבד. שילוט שלא על חזית בית העסק יותר כשילוט הכוונה, במקרים מיוחדים בלבד, ותחת הנחיות מיוחדות, כמפורט בסעיף 2.3.

2.1 שילוט על חזיתות בתי עסק בקומת הקרקע

2.1.1 שילוט ראשי על חזית בית עסק, במבנה רגיל

שילוט יוצג רק בחזית המבנה שמתנהל בו העסק, ולציון שם העסק הפועל בו.

- ככלל יותר שלט ראשי אחד לכל בית עסק בחזית המבנה במפלס קומת הקרקע, אלא אם לבית העסק קיימות מספר חזיתות - ובמקרה זה תישקל הוספת שילוט בחזית נוספת.
- השילוט יוצב בצמוד לחזית העסק, ברצועת הקיר האופקית שמעל הפתחים, כשגבו צמוד אל הקיר.
- השילוט יוצב ברצף אחד עם שאר השילוט שלאורך חזית המבנה.
- אורכו המרבי של שלט עסק לא יעלה על אורך חזית בית העסק ולא יחרוג ממסגרת חזית המבנה.
- גובה שלט בבית עסק לא יעלה על 80 ס"מ, אלא אם הוגדרה בהיתר הבניה רצועת שילוט גבוהה יותר. בשילוט באותיות בודדות גודל האות הגדולה ביותר יעלה על 60 ס"מ. במקרה שלא ניתן להציב שילוט בגובה זה ללא חריגה ממסגרת החזית, או ללא הרחקת השלט מהחזית, נדרש צמצום גובה השלט ל-60 ס"מ לכל היותר.

- תותר הבלטת ארגז תאורה עד 15 ס"מ מקו החזית לכל היותר.
- לא תותר הצבת שילוט החורג מתחום קומת הקרקע, שילוט החורג ממסגרת חזית העסק, או שילוט המרוחק ממנה, למעט במקרים מיוחדים כמפורט להלן בסעיף 2.3. שילוט שאינו עומד בתנאים אלו יבחן במקרים מיוחדים בהם ימצא כי אין אפשרות להצבת שילוט על חזית בית העסק, מפאת גובהה, או כי חזית העסק ממוקמת בעורף החזית, ובמקרה זה תישקל הצבת שילוט הכוונה במידות מצומצמות, בהתאם להנחיות שלהלן.
- לא תותר חריגה מהנחיות השילוט בשל שיקולים תפעוליים כגון מיקום מקררים, מזגנים, מחסנים וכו', או לצורך הסתרת מפגעים או תשתיות בחזית.

2.1.2 שילוט ראשי על חזית בית עסק, במבנה לשימור

- שילוט על מבנים שהוכרזו כמבנים לשימור**
- השילוט יהיה באותיות בודדות (עד 30 ס"מ גובה). לא יותר שילוט בארגזי תאורה.
 - מיקום השילוט ואופן הצבתו יהיו בהתאם להנחיות להצבת שילוט על חזיתות בתי עסק.
 - לא יותר כל שינוי בחזות המבנה, לרבות שינוי גוון הקיר, לצורך הצבת שילוט.

2.1.3 שילוט "דגל"

שילוט "דגל", כלומר: בניצב לחזית הבניין (ולכיוון הרחוב) יאושר רק בתנאים אלו:

1. שלט דגל יוצב בניצב לקיר המבנה, ובהרחקה של עד 5 ס"מ ממנו.
2. מידות השלט לא יעלו על 40*60 ס"מ,
3. השלט יוצב כך שגובה בסיסו התחתון יהיה בין 220-240 ס"מ מגובה פני המדרכה.
4. ועדת השילוט תוכל לאשר הצבת שילוט דגל גם כהכוונה עבור עסקים הפועלים בקומת הרחוב, ללא חזית לרחוב, ובמקרה זה יוצב השלט על קיר המבנה בו פועל בית העסק, והצבתו תותנה באישור ועד הבית, הנהלת המבנה או בעל הנכס.

2.1.4 שילוט על חלונות ראוה/ארגזי תצוגה:

- ניתן לאשר שילוט המותקן מאחורי חלון הראווה או המודבק על הזכוכית בתנאים אלו:
- השילוט יבוצע במדבקה בלבד
- השילוט יבוצע ברצועה התחתונה של החלון בלבד, בגובה של עד שליש מגובה החלון (ביחס לקומת הקרקע בלבד), ובתנאי ששאר שטח החלון נשמר שקוף ונקי ממדבקות. לחילופין- ניתן לשקול כיסוי מקטע חלון שלם במדבקה, בתנאי ששטח החלון לא יחרוג משליש מסך

שטחי החלונות בחזית העסק (במדידה לכל פאה בנפרד)

- על ארגזי ראוה יחולו הנחיות אלו במלואן.

2.2 שילוט שלא על בית העסק

2.2.1 עסק ללא חזית לרחוב בקומת הקרקע

במקרים בהם אין לבית העסק חזית הפונה לרחוב, תישקל הצבת שילוט נוסף בשטחים המשותפים, בהתאם להוראות שלהלן, ובהתאם להצגת הסכמות נדרשות:

במבנה משרדים (או המשלב משרדים ומגורים)

1. תותר הצבת שילוט על לוח שילוט מרוכז המיועד לכלל בעלי העסקים הפועלים במבנה, שיוצמד לחזית המבנה בקומת הקרקע, במיקום שיאושר על ידי ועדת השילוט.
 - תותר הצבת שילוט על גבי עמוד מעוצב שימוקם בתחום המגרש הפרטי, בתיאום עם ועדת השילוט ובאישורה.
 - אישור למתקן הנושא שלט ששטחו עולה על 1.2 מ"ר יותנה בהוצאת היתר בניה למתקן השלט, בהתאם לדרישת חוק התכנון והבניה.
- במבנה המיועד למגורים בלבד, עם או בלי חזית מסחרית**

תותר הצבת שילוט לבעלי מקצועות חופשיים בעלי משרד בבניין משותף בתנאים הבאים:

1. כל יחידות השילוט יהיו במידות, בצורה ובכיתוב אחידים, וירוכזו במסגרת משותפת אשר תוצב בקומת הקרקע, על קיר המבנה.
2. במקומות שבהם לא ניתן להציב את השילוט על הקיר, תותר הצבת השילוט במסגרת מעוצבת בצמוד לגדר בתחום המגרש הפרטי, בתיאום עם ועדת השילוט ובכפוף לאישורה.
3. כל בקשה לתוספת או לשינוי השילוט תשתלב במערך השילוט המאושר הקיים. המבקש הראשון יכתוב את המיקום והצורה לשאר המשרדים בבניין.
4. לגני ילדים הפועלים בבניין מגורים ברישיון, תותר הצבת שילוט על גדר המגרש, בגובה של עד 80 ס"מ.
5. לכל בקשה יש לצרף הסכמת ועד הבית ו/או מציגות בעלי הנכס/ הנהלת המבנה, בהתאם לצורך.

2.2.2 שילוט בחזית מבנה עם גגון בקומת הקרקע

1. במבנים שבהם קיים גגון בנוי, יוצב השילוט בשטח חלון הראווה או הקיר מתחת לגגון.
2. במקרים שבהם לא קיים גובה מספיק מתחת לגגון, יותר להציב שילוט על חזית הגגון בתנאים:
 - א. השילוט יהיה באותיות בודדות.

ב. גודל השילוט יותאם למסגרת חזית הגגון ולא יחרוג ממנה.

2.2.3 שילוט בחזית מבנה עם כרכוב (קרניז) בנוי

1. במבנים שבהם קיים גגון קרניז בנוי, יוצב השילוט בתחום חלון הראווה או הקיר מתחת לקרניז.
2. במקרים שבהם לא קיים גובה מספיק מתחת לכרכוב, יותר להציב שילוט על חזית הכרכוב או מעליו בתנאים הבאים:
 - א. השילוט יהיה באותיות בודדות.
 - ב. גודל השילוט בחזית כרכוב יותאם לגובה הכרכוב. גודל השילוט מעל כרכוב לא יעלה על 60 ס"מ.

2.2.4 שילוט ברחוב עם קולונדה מסחרית רציפה

במקרים שבהם השילוט מוצב בקומת קרקע, ברחוב מסחרי שיש בו קולונדה בנויה ורציפה (שדרת עמודים מקורה), תותר הצבת שילוט בחזית המבנה עבור העסקים הנמצאים בקומת הקרקע, בתנאים הבאים:

1. השילוט יהיה לכל רוחב המפתח בין העמודים, ישתלב במישור החזית, לא יבלוט ממנה ויהיה צמוד לקורה העליונה.
2. הגובה של השלט יהיה 60-80 ס"מ, ובכל בניין יהיו המידות לכל השלטים בבניין

אחידות. הגובה המזערי מפני המדרכה לתחתית השלט יהיה 220 סנטימטרים.

3. ניתן לשלב שילוט של שני בתי עסק בשלט אחד במפתח בין העמודים שמול בתי העסק, בתנאי שהשילוט יוצב ברצף אחד.

4. לבתי עסק ברחובות שעבורם נוסחו הנחיות שילוט מיוחדות, כמו: רחוב אבן גבירול, שיינקין ודומיהם, יגברו ההנחיות המיוחדות.

5. שילוט משולב בשורת קשתות מקורה (ארכדה) יאושר על ידי ועדת השילוט לאחר הגשת מפרט הכולל התאמת גודל, מיקום וצורת השילוט לקשתות, ובמידות מוגבלות.

2.2.5 שילוט על גבי סוכך (מרקזה)

1. יותר כיתוב שם העסק על גבי הסוכך.
2. התקנת הסוכך, עיצובו, פרטיו וצורת השילוט המוצע בו יובאו לאישור ועדת השילוט.
3. הסוכך יהיה מתקפל ובחתיך ישר (לא מעוגל). הסוכך ישתלב בחזית המבנה ולא יפריע לתנועת הולכי רגל, אופניים ורכב ממונע.
4. גובה תחתית חזית הסוכך יהיה בין 220 ל-240 סנטימטרים מעל גובה מפלס המדרכה. גובה חזית הסוכך לא יעלה על 30 סנטימטרים. הכיתוב יהיה בשטח החזית הפונה לרחוב ולא בחלקו העליון של הסוכך.
5. הסוכך לא יבלוט יותר מ- 2.0 מטר מעבר לקו החזית - או שליש מרוחב המדרכה - הקטן מביניהם.

6. סוכך לא יבלוט לתחום שביל אופניים. יש לשמור על מרחק של לפחות 20 ס"מ בין קצה הסוכך לתחום שביל האופניים.
7. מסגרת הסוכך תיבנה מחומרים תקינים ועמידים, ותותקן באופן בטיחותי.
8. בעל העסק יתחייב לתחזוקה תקינה ושוטפת של הסוכך, שמירתו במצב תקין, נקי ושלם. סוכך שלא יתוחזק כראוי יחויב בתיקון או בפירוק.
9. ברחובות שעבודם נוסחו עבודם שילוט מיוחדות, כמו: רחוב אבן גבירול, יש להתאים את הסוכך להנחיות המיוחדות הרלוונטיות.

2.2.6 שילוט ברום מבנה (תחום מעקה הגג)

הוועדה תתיר הצבת שילוט ברום חזית בניין (רצועת מעקה הגג, או רצועת הקיר האופקית שמעל חלונות הקומה האחרונה של המבנה או של חלק המבנה בו מבוקש השלט) לציון שם הבניין או שם עסק ראשי המתנהל בו²* בתנאים הבאים:

1. הנחיות עיצוב:
 1. יותר שילוט אחד לכל אחת מחזיתות המבנה, למעט מקרים חריגים כאשר נדרשת התאמה

² כעסק ראשי ייחשב עסק המאכלס את רוב שטח המבנה או הוא העסק הגדול ביותר במבנה.

1. לאופי המבנה על פי שיקול דעת ועדת השילוט.
2. לא יותר שילוט מעל שילוט, אלא במקרים מיוחדים, ובשיקול דעת ועדת השילוט.
3. השילוט יהיה באותיות בודדות המותקנות ישירות על חזית המבנה, ללא כל רקע.
4. התאמת גודל השילוט למבנה תיעשה בתיאום עם אדריכל השילוט באופן מידתי לגובה הבניין וללא תלות במרחק הצפיה המבוקש.
2. **לבקשה לרישיון יצורפו:**
 1. צילום עדכני של המבנה עליו מבוקש השלט.
 2. הדמיה של השילוט המבוקש על רקע צילום חזית המבנה.
 3. חשבון ארנונה על שם המבקשים בכתובת הבקשה, התואם לתוכן השלט, המעיד על פעילות משמעותית של העסק במבנה.
 4. הסכמה חתומה בכתב של נציגות בעל הנכס ו/או של נציגות הדיירים לבקשה, תוך ציון פרטי השלט, מיקומו, גודלו ואופן הצבתו.
 5. ככל שמבוקש שילוט שם המבנה, יש לצרף אסמכתא לשם המבוקש ברשומות (היתר בניה/ הסכם וכו')
 6. הצהרת מהנדס על יציבות השילוט וחיבורו לקיר המבנה.
3. **שילוט שאסורה הצבתו:**
 1. לא תותר הצבת שילוט קבע ברום מגדלי מגורים.

2. השילוט לא יכלול כל מלל נלווה למעט שם העסק או כינויו.

2.2.7 שלטים במסכי LED

שלטים במסכי LED, או כל שילוט בעל מסך נע, מהבהב או מתחלף יותר בתנאים הבאים:

1. השלט יותקן בתחום פנים בית העסק, בצדו הפנימי של חלון הראווה ובנסיגה של לפחות 50 ס"מ ממישור החלון.
2. שילוט ברשת לדים שקופה (בשקיפות של לפחות 50%) ניתן להציב בצמוד לצדו הפנימי של החלון.
3. שטח המסך הכולל לא יעלה על שליש משטח חלון הראווה של בית העסק, במדידה לכל פאת חזית בנפרד.
4. באחריות המבקש להבטיח שהשילוט לא יסנוור, ירצד או יתחלף, ולא יהווה כל הפרעה למרחב הציבורי. יש להבטיח עמעום עצמת התאורה לכ-40% מעצמת השלט בשעות החשיכה, לרבות בימים מעוננים/חורפיים, ולכ-10% מעצמתה, בשעות הערב והלילה, עד כדי כיבוייה במידת הצורך, או על פי דרישת ועדת השילוט.
5. שילוט שימצא כי מהווה מטרד חזותי או בטיחותי- תידרש הסרתו.
6. שילוט LED בחנויות הפועלות במרכזים מסחריים חייב בתיאום ובאישור הנהלת המקום, ובתנאים המפורטים לעיל.

2.3 שילוט חניונים

תותר הצבת שילוט בתחום מגרשים המשמשים לחניוני רכב, לצורך התמצאות ומידע, בתנאים הבאים:

1. סוגי שילוט:

- שלט ראשי לחניון
 - שלט פח מודפס בגודל 80*80 ס"מ, המחולק ל-2 שדות: סימול חניון וכיתוב שם החניון
 - שלט הכוונה
 - שלט ראשי
 - שלט פח בגודל 80*80 ס"מ, המוצב על עמוד בודד בתחום המגרש הפרטי.
 - שלט על עמוד טוטם על פי מפרט מיוחד שגודלו 110*440 ס"מ, עם אפשרות לתאורה פנימית שאינה מסנוורת.
 - שלט גג ביתן
 - שלט פח מודפס בגובה 50 ס"מ, המותאם ברוחבו לקונטור גג הביתן בכניסה לחניון.
 - שלט מחירון
 - שלט פח מודפס בגודל 100*70 ס"מ, להתקנה בצמוד לקיר הביתן.
 - מכוון
 - דגלון הכוונה אלקטרוני המשולב בעמוד קיים בתחום זכות הדרך, הכולל את שם החניון, חץ הכוונה וכן מידע על מידת תפוסת החניון-כדוגמת שלטי ההכוונה לחניוני אחוזות החוף.
2. הנחיות כלליות לעיצוב השילוט ולמיקומו

- שלט ראשי: יותר שלט אחד לכל חניון. השלט יוצב בכניסה על קיר הביתן או על עמוד, בתחום המגרש.
- שלט נוסף: יותר במקרים מיוחדים שבהם לחניון יש יותר מכניסה אחת, בהתאם לשיקול דעת הוועדה. במקרה זה השלט יוצב בכניסה הנוספת.
- שלט הכוונה: לחניונים המונים יותר מ-50 מכוניות, יותרו נוסף על שלט החניון, גם שני שלטי הכוונה, כדוגמת שלט הפח הסטנדרטי המשולב בחץ הכוונה. שלט ההכוונה יוצב על עמוד קיים בשטח הציבורי, בתיאום עם אגף התנועה.
- שלט על עמוד מעוצב: יאושר בחניונים המונים יותר מ-50 מקומות בלבד, כחלופה לשלט החניון שבכניסה הראשית בלבד. אפשר להאיר את השלט בתאורה פנימית שאינה מסנוורת. יש להבטיח שהרקע של השלט יהיה מובחן ושונה מגוון שילוט חניוני "אחוזות החוף".
- שלט על גבי ביתן הכניסה: יותר שלט היקפי על גג הביתן אשר גובהו עד 50 ס"מ ושאינו חורג מקונטור הביתן.
- שלט מחירון: יותר שלט מחירון צמוד לקיר הביתן אשר גודלו עד 100*70 ס"מ ובתנאי שאינו חורג מתחום הקיר.
- מכוון דיגיטלי: יותר לחניונים המונים מעל ל-350 מקומות חניה בלבד, במפרט טכני אחיד, כדוגמת שלטי אחוזות החוף. גוון הרקע יהיה שונה משלטי אחוזות החוף. אישור השילוט בוועדת השילוט יותנה בתיאום ובאישור

- אחוזות החוף ואגף התנועה. השלט ישולב בעמוד קיים הכולל שלטי הכוונה דומים.
- מיקום כל שלטי החניון יהיה בתחום המגרש הפרטי בלבד.
- לא יותר שילוט המופעל באמצעים אלקטרוניים, לרבות שלטי לד גלויים או כל שילוט מתחלף או מסנוור.
- במקרים חריגים תהיה ועדת השילוט רשאית לדון בבקשות לשילוט המעוצב באופן שונה מהוראות אלו.
- 3. הוראות כלליות לעיצוב שלטי חניון
- השילוט יבוצע מאלומיניום או מפח מגולוון בעובי 3 מ"מ (שלט ראשי או הכוונה).
- עמוד מעוצב או דגלון מעוצב: אלומיניום על גבי קונסטרוקציה ותאורת לדים פנימית (פרטי ייצור ומידות אפשר לקבל ממחלקת השילוט).
- השילוט יבוצע על ידי שלט מקצועי, מתקין, יצרן שילוט על פי הנוסח הכללי המצורף ובהתאם למפרט הייצור.
- גוונים: שלטי אחוזות החוף - רקע כחול RAL5007 + כסוף RAL9006, כיתוב לבן.
- חניונים פרטיים - רקע אפור, PANTON 447, כיתוב לבן.
- שילוט בגוון אחר יתאפשר במקרים חריגים, בתנאי שתישמר מסגרת אפורה היקפית ברוחב 8 ס"מ.
- 4. שילוט אסור

אין להסב עמודי תמרור לשילוט. אישור כל בקשה חריגה כזו יהיה כפוף לשיקול דעת הוועדה.

3. שילוט פרסומי

3.1 שילוט על גבי קירות עוורים:

יותר שילוט פרסום על גבי ידיעות בד או רשת במקטע חזית מובחן שאין בו פתחים או חלונות ושאינו חלק מהמכלול העיצובי של המבנה בכפוף לתנאים הבאים:

1. תנאי סף והנחיות עיצוב
1. המבנה יהיה באזור ביעוד תעסוקה, תעשייה או מלאכה בלבד.
2. השילוט יוצב בכל קונטור המבנה או על מישור חזית שלם המובחן ממנו.
3. הועדה רשאית להתנות היתר לשילוט בשיפוץ או בטיפול בחזיתות המבנה נשוא הבקשה.
2. השלט ימתח ישירות על חזית הבניין ללא מתקן נושא, ויעוגן באופן שיאפשר הסרתו ללא פגיעה בחזית.

לבקשה לרישיון יצורפו:

1. צילום עדכני של המבנה והסביבה.
2. הדמיה או המחשה של השילוט המבוקש על רקע צילום החזית.
3. אישור מהנדס קונסטרוקציה להבטחת יציבות השלט, הכולל פירוט אופן עיגון השילוט למבנה.
4. האחריות ליציבות, לבטיחות ולתקינות השלט לרבות למערכת החשמל ולתאורה תהיה באחריות בעל הרישיון.

3. שילוט שאסורה הצגתו:

1. לא יותר שילוט מסוג זה באזורי מגורים וברחובות המשלבים מגורים ותעסוקה.
2. לא יותר פרסום על מבנים המיועדים או המשמשים לכל סוג של מגורים, לרבות בתי אבות, בתי מלון, בתי הארחה, אכסניות, מעונות סטודנטים וכדומה.
3. לא יותר פרסום על מבנים בעלי אופי אדריכלי ייחודי או מבנים לשימור.
4. לא תותר הצבת שילוט על מקטעי קירות אטומים המהווים חלק מחזית שלמה שיש בה פתחים או חלונות,
5. לא יאושר כל שילוט החוסם חלונות או פתחים בבניין או כל שילוט המכסה רכיבים אדריכליים במבנה.
6. לא תותר הצבת שילוט על קירות שנאטמו, אלא אם אטימתם נעשתה בהיתר שלא לצורך הצבת שילוט.
7. לא יותר פרסום שיש בו משום חריגה או שינוי של קווי המתאר של המבנה, לרבות חריגה ממישור החזית, או הרחקת השלט מהחזית.
8. לא תותר הצבת שילוט בתחום קומת הקרקע, למעט במקרים המפורטים בפרק 2 (שילוט בתי עסק בקומת הקרקע)
9. ועדת השילוט תבחן כל הצעת שילוט לגופה, ותחליט על פי שיקול דעתה אם לאשר את הבקשה או לדחותה.
4. הערות:
1. שילוט קירות אומנותי (לא לצורכי פרסום) יאושר לאחר קבלת חוות דעת אגף האומנותי

1. בעיריית תל-אביב-יפו. מיקום השילוט האומנותי שיהיה מעין "גלריה פתוחה" לציבור יידון לגבי כל בקשה באופן ייחודי.
2. שילוט לאורך דרך נתיבי איילון יהיה בהתאם להנחיות שלעיל ולתקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון) התשס"ט-2009 ולפי חוק הדרכים (שילוט) התשכ"ו-1996.

3.2 שילוט זמני על גבי מבנים במסגרת היתר שיפוץ או בניה

תותר הצבת שלטי פרסום על חזיתות מבנים אלו בכפוף לתנאים הבאים:

1. לבקשה לרישיון יצורפו:
 - צילום עדכני של המבנה והסביבה.
 - הדמיה או המחשה של השילוט המבוקש על רקע צילום החזית.
 - העתק של היתר הבניה או היתר השיפוץ בצירוף מפרט המתאר את סוג העבודות ומועד סיומן.
 - הסכמת כלל בעלי הנכס ונציגות הדיירים בכתובת הבקשה, כולל אסמכתא לזיהוי הגורם המאשר.
 - אישור מהנדס קונסטרוקציה להבטחת יציבות השלט, הכולל פירוט אופן עיגון השילוט למבנה.
2. הנחיות עיצוב:
 - לא יותר פרסום בחריגה או שינוי קווי המתאר של המבנה (קונטור הבניין).

- במקרה שבו מתבצע שיפוץ של רחוב יש לעגן את הקונסטרוקציה של הפיגומים בתלייה מג המבנה ללא עמודים במדרכת הרחוב.
- שילוט על מבנים בשיפוץ (המאוכלסים) יותר על פיגומים בלבד, ללא קונסטרוקציה נושאת נוספת.
- תותר חריגה בגובה השילוט עד 1 מ' מעל הקצה העליון של חזית המבנה עליה מוצב השילוט.
- 3. תקופת הרישיון לשילוט:**
- בבניינים בהיתר בנייה - יאושר שילוט לשנה אחת, וניתן יהיה להאריך את תקופת הצבתו בשנה נוספת, או עד לתום תקופת ההיתר - על פי שיקול הדעת של ועדת השילוט.
- בבניינים בהיתר שיפוץ -
- 1) במבנים שיעודם מגורים יאושר שילוט ל-6 חודשים, וועדת השילוט תהא רשאית להאריך את תקופת הצבתו בחצי שנה נוספת (הארכה אחת) אם טרם נסתיימו עבודות השיפוץ, ובכפוף להארכת תקופת ההיתר.
- 2) במבנים שיעודם אינו מגורים שילוט יאושר לתקופת היתר השיפוץ, תהיה ועדת השילוט רשאית לאשר המשך הצבתו עד שנתיים (3 הארכות) אם טרם הסתיימו עבודות השיפוץ ובכפוף להארכת תוקף היתר השיפוץ.
- 3) ועדת השילוט רשאית שלא להאריך את תקופת היתר השילוט, גם אם קיים היתר בניה או שיפוץ, בכל מקרה שימצא כי הצבת השלט מעכבת את התקדמות ביצוע העבודות, או מהווה הפרעה למשתמשי המבנה או לסביבתו.

3.3 שילוט על גדרות אתרי בנייה

- בבניינים הנשקפים לנתיבי איילון (בניה או שיפוץ) יינתן האישור לעד 12 חודשים עם אפשרות להארכה של 12 חודשים נוספים, אם טרם נסתיימו העבודות.
- תותר הצבת שלטי פרסום על גבי גדרות התוחמות אתרי בניה, בכפוף לתנאים הבאים:**
- 1. לבקשה לרישיון יצורפו
 - היתר בניה תקף
 - מפה טופוגרפית של המגרש
 - מפרט הגדר
 - הדמיית השילוט המבוקש על רקע צילום הגדר
 - תכנית וחזיתות הגדר הכוללות את סימון הגדר בקנה מידה, על פי נתוני המדידה של הכבישים והמדרכות בסביבה, פירוט המבנים משני צדי המגרש, וסימון השלט המבוקש על גבי שרטוט חזית הגדר, לרבות ציון שם הרחוב אליו מופנית הגדר, ופירוט מידות הגדר ומקטעי השילוט, החומר ממנו עשוי השלט, ועיצובו.
 - הצהרת מהנדס בניין וכתב אחריות לענין חוזק ויציבות השלט והגדר.
- 2. הנחיות עיצוב לשילוט על גדרות אתרי בנייה (על פי אחת האפשרויות הבאות):

- שילוט במתקני שילוט (בבילבורדים):
- תותר הצבת שילוט שאורכו הכולל מהווה עד 50 אחוז מאורך הגדר המוצבת בפועל כשמדידת אורך השלטים ביחס לאורך הגדר תיעשה לגבי כל פאת גדר בנפרד.**
- 1) השילוט יוצב בצמוד לפני הגדר.
- 2) ניתן יהיה לרכז את השלטים בקטע אחד של הגדר, או להציגם במרווחים קבועים.
- 3) מידות השלטים תהיינה 3*4 מ' או 2*6 מ' והם יוצבו כך שבסיסם התחתון יהיה בגובה של עד 1 מ' מעל גובה פני הקרקע הגובלת. במרקם עירוני צפוף רשאית העירייה לדרוש כי גובה בסיסם התחתון של השלטים לא יעלה על 60 ס"מ מגובה פני הקרקע.
- 4) בכל מקרה גובה הקצה העליון של מתקן השילוט, לרבות המסגרת, לא יעלה על 4 מ' מפני הקרקע הגובלת.
- 5) הקונסטרוקציה הנושאת תהיה פנימית (בתוך תחום המגרש הפרטי) ונסתרת.
- **גדר פרסומית (שילוט אחיד במדבקה רציפה או בהדפסה על הגדר עצמה)**
- יותר שילוט אחיד במדבקה או בהדפסה לכל אורך הגדר בתנאים אלו:**
- 1) הגדר תהיה קשיחה וחלקה.

3.5 שילוט במסכים אלקטרוניים

שילוט באמצעות מסכים אלקטרוניים (LED), יבחן מתוקף הטגוריות השילוט הראשיות, ומתוקפן- לאחר עמידתו בתנאי הסף הרלוונטיים, ובשיקול דעת ועדת השילוט:

1. שילוט על קירות עוורים
2. שילוט על גגות מבנים
3. שילוט על מתקנים עצמאיים (הנשקפים לדרך נת"א)

1. הנחיות עיצוב

תנאי סף מיוחדים והנחיות להצבת שילוט במסך אלקטרוני, במקום כשלט בד/שמשונית:

1. בשילוט על קירות מבנים: ועדת השילוט תהא רשאית לאשר הצבת שילוט על חלק ממקטע קיר מובחן שאין בו פתחים/חלונות, וזאת בתנאי שהמסך יוטמע בחזית המבנה, באופן שלא יבלוט ממנה. לצורך כך תוכל ועדת השילוט לדרוש פירוק אריחי חיפוי, או לבצע שינויים אחרים ככל הנדרש להצבת השלט באופן זה, במסגרת הליכי הרישוי המקובלים.

2. בשילוט על גגות מבנים: גובה השלט יבחן ביחס לגובה המבנה וחזותו. בכל מקרה גובה השלט הכולל לא יעלה על 1.5 מ' בבניינים נמוכים (עד 2 קומות) ו- 2.5 מ' בבניינים בני 3 קומות ומעלה.

3. בשילוט על מתקנים הנשקפים לדרך נת"א: לא יותר שילוט בעל מסרים מתחלפים, או כל שילוט שיש בו תנועה או אשליה של

○ שלט שם המפרסם (מציג המודעה) לא יעלה על מידות של 50*50 ס"מ וישולב בגדר עצמה.

○ שילוט המפרט את שמות המתכננים והמבצעים באתר, וכן שלטי הקבלן וכל שלט אחר הקשור בבניה, ידוכזו בשלט אחד במידות עד 4*4 מ' שישולב בגדר בהתאם להנחיות שלעיל.

3.4 שילוט על גבי גשרים

תותר הצבת שלטי פרסום על גבי גשרים בכפוף לתנאים הבאים:

1. השילוט יותאם למידות הגשר ולגובה המעקה. פרטי החיבור של השלט יהיו חלק מבקשת ההיתר לשילוט.

2. גודל ומיקום השילוט ייקבע בוועדת השילוט ובהתאם לשיקולים חזותיים ובטיחותיים.

3. הועדה רשאית לדרוש רציפות והתאמה בין שלטים על גבי הגשר או מרווחים בין שלטים.

4. יש לצרף הצהרת מהנדס ליציבות השילוט וחיבורו לגשר.

5. לא יותר שילוט על גשרים בעלי מעקה קל או שקוף.

6. שילוט על גבי גשרים להולכי רגל יאושר רק לאחר בחינת גובה השלט ביחס לשיקולי בטיחות של הולכי הרגל במעבר.

2] גובה הגדר יהיה 2 מ'. בקשות להגבהת הגדר לגובה של עד 3 מ' יותנו באישור ועדת התייעצות (של מחלקת תיאום הנדסי במינהל ההנדסה) ובכפוף לאישור ועדת השילוט.

3] גודל יחידת פרסום מינימלי יהיה 6 מ"א, וגובהה יהיה כגובה הגדר.

4] השילוט יוצב כמקשה אחת ובאופן רציף לכל אורך הגדר. לא יותר ריבוי מפרסמים ולא תותר החלפת מקטעי מדבקות בודדים, אלא במקטעים של לפחות 2 יחידות פרסום.

5] לא יותר שילוב של מתקני שילוט (בילבורדים) על גדר פרסומית.

3. מקטעי גדר שאינם פרסומיים יתוחמו גרפית באופן ברור וישולבו בהם איורים או תמונות אומנותיים שאינם מהווים פרסומת. הנחיות כלליות:

○ המבקש יישא באחריות מלאה לתחזוקת השילוט והגדר ולשמירתם במצב נקי ותקין ולהסיר את השילוט בתום תקופת הבנייה או במועד פירוק הגדר או חלקים ממנה או ביום שבו פג תוקף ההיתר - הכל לפי המוקדם יותר [כולל חיזוקים, קונסטרוקציה ואלמנטים אחרים]. שילוט שלא יתוחזק כראוי, העיריה רשאית לדרוש הסרתו, ואף להסירו בעצמה על חשבון בעליו.

○ יש להבטיח כי השילוט לא יהווה מפגע בטיחותי או מטרד.

3. תישמר שקיפות של לפחות 60% מבפנים, או מבחוץ.
4. תצורף הסכמה של כלל בעלי הנכס, כולל אסמכתא לזיהוי הגורם המאשר.
5. הצבת השלט לא תפגום בפתיחת חלונות, בהפעלתם, או בתחזוקתם.

3.7 שילוט גג

שילוט המותקן על שטח גג בניין

3. לבקשה לרישיון יצורפו
 - 1) הדמיית הפרסום על גבי תצלום המבנה בקנה מידה.
 - 2) אישור מהנדס המפרט את חיזוק השלט למבנה, וכן כתב התחייבות ואחריות המהנדס ליציבות השלט.
 - 3) ועדת השילוט תהיה רשאית להתנות מתן היתר לשלט, בשיפוץ חזיתות הבניין, בהסרת שילוט קיים או בהחלפתו והתאמתו לדרישות.
4. הנחיות עיצוב
 - 1) שילוט על גג יותקן כך שמידותיו, טיבו וסוגו ישתלבו במבנה שעליו הוא ממוקם.
 - 2) גובה השלט המרבי יהיה כלהלן:
 - במבנה שגובהו עד 2 קומות (כולל קומת קרקע) תותר הצבת שילוט בגובה של עד 1.2 מ' (כולל מסגרת השלט)
 - במבנה בן 3 קומות או יותר תותר הצבת שילוט בגובה של עד 3 מ' (כולל המסגרת)

1. לשנה לפחות. יש לקחת בחשבון שרישיון ינתן לשנה אחת בלבד, ללא הארכות.
8. הועדה רשאית להתנות היתר לשילוט בשיפוץ או בטיפול בחזיתות הבניין שעליו מותקן השלט.
9. גודל השילוט יותאם למידותיו ולצורתו של הבניין, ולא יחרוג מגבולות חזית הבניין. אישור מידות השלט יבחן בכל מקרה לגופו.
2. שילוט שאסורה הצבתו
 - 1) שילוט בעל מסרים מתחלפים הנשקף לדרך נתיבי איילון
 - 2) שילוט מרצד, או מסנוור, או כל שילוט המהווה מפגע בטיחותי או חזותי: יש להבטיח עמעום עוצמת התאורה בשעות הערב וכיבויה בשעות הלילה.
- שילוט אשר ימצא כי מהווה מפגע חזותי או בטיחותי תידרש הסרתו המידית.

3.6 שילוט על חזית הבנויה בקירות מסך:

ועדת השילוט תהא רשאית לאשר הצבת שילוט ברשתות LED בצדו החיצוני מקטע קיר מסך מובחן, העונה לדרישות אלה:

1. המבנה יהיה באזור ביעוד תעסוקה, תעשייה או מלאכה בלבד.
2. מקטע החזית עליו מבוקש השלט יהיה מישור נפרד, התחום ומובחן מכל צדיו, והבנוי בנסיגה ממישור החזית.

- תנועה, אלא מסרים סטטיים בלבד. תותר החלפת מסרים אחת ל-24 שעות.
4. בכל מקרה לא תותר הצבת גשרי טיפול, ולא תותר הרחקת השלט מהקיר.
5. המסך יבוצע בסטנדרטים המתקדמים ביותר (מבחינת נתוני השידור, מבחינת עובי המסך ומבחינת הבקרה על הפעלתו) יש לצרף לבקשה פרטי עיצוב של המסך, לרבות עוביו, רמת הרזולוציה, וכן פרטי עיגון של המסך לחזית המבנה.
6. באחריות המבקש להבטיח שלא תיגרם כל הפרעה למרחב הציבורי או לשכנים כתוצאה מהפעלת המסך. בכל מקרה תידרש עמעום עצמת התאורה לכ-40% מעצמת השלט בשעות החשיכה, לרבות בימים מעוננים/חורפיים, ולכ-10% מעצמתה, בשעות הערב והלילה, עד כדי כיבויה במידת הצורך, או על פי דרישת ועדת השילוט. כמו כן תידרש בקרה על סוג וקצב החלפת המסרים, לרבות הגבלת גוונים בהירים למניעת סינוור/זיהום אורי. ככל שימצא כי הצבת השלט גורמת הפרעה או זיהום אורי, ועדת השילוט תטיל מגבלות נוספות על פעילות השלט, עד כדי כיבויו השלט, ועד כדי ביטול הרישיון והסרת המסך.
7. לאור היקף ההשקעה במסכים אלקטרוניים, ועל מנת להבטיח שהמסך עצמו לא יהפוך למפגע חזותי, תידרש הצגת חוזה הפעלה

- 3] פני הפרסום יהיו מקבילים לפאות הבניין.
- 4] השילוט יותקן במקביל ובצמוד לקצה הגג או לחילופין במרחק עד 50 ס"מ פנימה מקו הבניין על מנת לאפשר גישה בטוחה לתחזוקת השלט.
- 5] המרווח בין בסיס פני הפרסום לבין גג הבניין לא יעלה על 50 ס"מ, ומרווח זה יוסתר באלמנט קשיח לכל אורך השלט.
- 6] תנאי למתן אישור להצבת שלט גג חדש הוא הסדה ופינוי של שלטי גג קיימים, לרבות המתקן הנושא.
- 7] הקונסטרוקציה והתמיכות לשלט יבוצעו מחומרים עמידים ולא ייראו לעין.
- 8] בשלט מואר יותקנו גופי התאורה בדופן הפנימית של מעקה הגג הבנוי באופן שמקור האור לא ייראה מכיוון הרחוב ולא יסנוור.
- 9] לא תותר הצבת שילוט פרסומי הנשקף לנתיבי איילון, למעט שילוט לבית עסק הפועל במבנה שעליו מבוקש השלט. השילוט שיותר יהיה באותיות בודדות שיוצבו על קיר המבנה ללא רקע כלשהו ובגובה שייקבע על ידי ועדת השילוט, ולא יעלה על 2.5 מטרים.
- 5. שילוט שאסורה הצבתו:**
- לא תותר התקנת שילוט ופרסום על גגות במקרים הבאים:
- 1] גגות בנייני מגורים.
- 2] גגות בניינים לשימור, או בעלי ערך ארכיטקטוני.

- 3] שילוט גג הפוגע בעיצוב הארכיטקטוני של הבניין והסביבה, או גורם הפרעה לתושבים.
- 4] לתשומת לבכם:
- בכל מקרה שמורה לוועדת השילוט הזכות שלא לתת היתר להצבת שלט על גג בניין אם היא מצאה כי שלט זה פוגם במראה הבניין או בסביבתו.

3.8 מתקני שילוט הנשקפים לנתיבי איילון

בקשה להצבת מתקן שילוט הנשקף לדרך נתיבי איילון תיבחן בכפוף לתקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון) התשס"ט - 2009 ולמדיניות השילוט העירונית, ובהתקיים כל התנאים שלהלן:

1. יעוד הקרקע אינו למגורים.
2. המתקן יוקם במגרש ריק שבו מותרת בניית מבנה על פי תכנית, ובלבד שלא יוקם יותר ממתקן אחד במגרש, ומתקן זה יוצב בתחום קווי הבניין המותרים על פי התכנית. גובה המתקן לרבות השלט לא יעלה על גובה הבניה המותרת על פי התכנית או על 25 מטרים, הנמוך מביניהם.
3. רוחב המתקן ידון בוועדת השילוט תוך בחינת כל מקרה לגופו, בהתאם לאמות המידה המקובלות, ובהתחשב ביחס שבין ממדי המתקן למרחק מהכביש, אך בכל מקרה לא יעלה על 9 מ'.
4. הגדרת יעוד מגרש תתייחס לתא השטח החדש- לאחר איחוד החלקות, זאת למעט

- במקרים בהם אין תב"ע לאיחוד וחלוקה, וקיימות זכויות בניה וקווי בניין במגרש.
5. הצבת מתקן שילוט תאושר בתנאי שהמגרש ריק ובכל מקרה טרם תחילת עבודות הבניה במקום, לרבות חפירה ודיפון/מרתפי חניה או כל בניה אחרת.
6. הצבת המתקן תותנה באישור הועדה ובהוצאת היתר בניה למתקן כחוק.

3.9 שילוט בתחנות דלק

יותר שילוב לוח שילוט פרסומי על גבי עמודי תחנות דלק, בתנאים הבאים:

1. העמוד ימוקם בשטח הפרטי של תחנת הדלק ובכפוף לקבלת היתר בניה.
2. השילוט ימתח ישירות על גבי העמוד, ללא כל מתקן נושא.
3. השילוט לא יחרוג ולא יבלוט ממסגרת העמוד ולא יהווה שינוי לעיצובו.
4. השילוט ישמש לפרסום עצמי למוצרים הנמכרים בתחנת הדלת בלבד, ולא יהווה כל סוג של שילוט חוצות.